





## Technisches Datenblatt

### BINGOLD Vinyl 45PLUS



Stand 28.06.2024

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	604635	604636	2106617	604638
PZN	13542487	13542493	13542501	13542518
GTIN Karton	4004034046351	4004034046368	4004034046375	4004034046382
GTIN Dispenser	4004034646353	4004034646360	4004034646377	4004034646384
Gewicht	4 +/- 0,2 g	4,5 +/- 0,2 g	5 +/- 0,2 g	5,5 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, glatte Oberfläche, puderfrei			
Material	Vinyl			
Farbe	transparent			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
Wandstärke	Finger: 0.05 mm +/- 5 % Handfläche: 0.05 mm +/- 5 % Stulpe: 0.05 mm +/- 5 %			
Reißkraft	Vor Alterung:	Median/min 3.6 N		
	Nach Alterung:	Median/min 3.6 N		
Dehnbarkeit	Vor Alterung:	Min. 300.0%		
	Nach Alterung:	Min. 300.0%		
Reißfestigkeit	Vor Alterung:	Min. 11.0 Mpa		
	Nach Alterung:	Min. 11.0 Mpa		
Qualitätsstandard	EN 455	CE Cat. III	EN ISO 374-2:2019	
	EN ISO 374-4:2019	EN 16523-1:2015+A1:2018		
	PSA (EU) 2016/425	MDR (EU) 2017/745		
	EN ISO 21420:2020			
		Nicht für öl- und fetthaltige Lebensmittel geeignet		
		EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ C		
		EN ISO 374-5:2016		
		Medizinprodukt Klasse I		

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-9.3	6
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 210 mm Breite: 110 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 290 mm Breite: 230 mm Höhe: 220 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 13 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

**\* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480